

Obejma klamrowa SVS bez gumy W2



Obejmy SVS są to elementy mocujące, które znajdują zastosowanie do połączeń wymagających częstego zamykania bądź demontażu. Obejmy te charakteryzuje trwałość oraz bezpieczeństwo stosowania. Wykorzystywane są np. w przemyśle spożywczym, gdzie występują układy filtracji bądź napełniania podlegające częstemu myciu. Mogą być również stosowane przy budowie maszyn, a także w przemyśle chemicznym czy kolejowym. Obejmy te posiadają zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia.

Występują w rozmiarach od $\varnothing$ 60 mm do $\varnothing$ 1500 mm.

Materiał:

Taśma – stal nierdzewna AISI304

Zamek – stal węglowa zabezpieczona powłoką cynku o wzmocnionej odporności na występowanie korozji

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm	Szerokość taśmy
W2	220070	60-70	20
W2	220080	70-80	20
W2	220090	80-90	20
W2	220100	90-100	20
W2	220110	100-110	20
W2	220120	110-120	20
W2	220130	120-130	20
W2	220140	130-140	20
W2	220150	140-150	20
W2	220160	150-160	20
W2	220170	160-170	20
W2	220180	170-180	20
W2	220190	180-190	20
W2	220200	190-200	20
W2	220210	200-210	20
W2	220220	210-220	20
W2	220230	220-230	20
W2	220240	230-240	20
W2	220250	240-250	20
W2	220260	250-260	20
W2	220270	260-270	20
W2	220280	270-280	20
W2	220290	280-290	20
W2	220300	290-300	20

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm	Szerokość taśmy
W2	220310	300-310	20
W2	220320	310-320	20
W2	220330	320-330	20
W2	220340	330-340	20
W2	220350	340-350	20
W2	220360	350-360	20
W2	220370	360-370	20
W2	220380	370-380	20
W2	220390	380-390	20
W2	220400	390-400	20
W2	220410	400-410	20
W2	220420	410-420	20
W2	220430	420-430	20
W2	220440	430-440	20
W2	220450	440-450	20
W2	220460	450-460	20
W2	220470	460-470	20
W2	220480	470-480	20
W2	220490	480-490	20
W2	220500	490-500	20
W2	220510	500-510	20
W2	220520	510-520	20
W2	220530	520-530	20
W2	220540	530-540	20
W2	220550	540-550	20
W2	220560	550-560	20
W2	220570	560-570	20
W2	220580	570-580	20
W2	220590	580-590	20
W2	220600	590-600	20
W2	220610	600-610	20
W2	220620	610-620	20
W2	220630	620-630	20
W2	220640	630-640	20
W2	220650	640-650	20
W2	220660	650-660	20
W2	220670	660-670	20
W2	220680	670-680	20
W2	220690	680-690	20
W2	220700	690-700	20
W2	220710	700-710	20
W2	7101500	710-1500	20

*przed złożeniem zamówienia prosimy o podanie średnicy z uwagi na niewielki zakres regulacji 5-7+/- mm

*zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych