

Obejma klamrowa SVS z gumą W2



Obejmy SVS z gumą są to elementy mocujące, które znajdują zastosowanie do połączeń wymagających częstego zamykania bądź demontażu. Obejmy te charakteryzuje trwałość oraz bezpieczeństwo stosowania.

Wykorzystywane są np. w przemyśle spożywczym, gdzie występują układy filtracji bądź napełniania podlegające częstemu myciu. Mogą być również stosowane przy budowie maszyn, a także w przemyśle chemicznym czy kolejowym. Obejmy te posiadają zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia.

Występują w rozmiarach od $\varnothing$ 60 mm do $\varnothing$ 1500 mm.

Materiał:

Taśma – stal nierdzewna AISI304

Zamek – stal węglowa zabezpieczona powłoką cynku

Okładzina – guma EPDM

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm	Szerokość taśmy
W2	220070G	60-70	20
W2	220080G	70-80	20
W2	220090G	80-90	20
W2	220100G	90-100	20
W2	220110G	100-110	20
W2	220120G	110-120	20
W2	220130G	120-130	20
W2	220140G	130-140	20
W2	220150G	140-150	20
W2	220160G	150-160	20
W2	220170G	160-170	20
W2	220180G	170-180	20
W2	220190G	180-190	20
W2	220200G	190-200	20
W2	220210G	200-210	20
W2	220220G	210-220	20
W2	220230G	220-230	20
W2	220240G	230-240	20
W2	220250G	240-250	20
W2	220260G	250-260	20
W2	220270G	260-270	20
W2	220280G	270-280	20
W2	220290G	280-290	20
W2	220300G	290-300	20

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm	Szerokość taśmy
W2	220310G	300-310	20
W2	220320G	310-320	20
W2	220330G	320-330	20
W2	220340G	330-340	20
W2	220350G	340-350	20
W2	220360G	350-360	20
W2	220370G	360-370	20
W2	220380G	370-380	20
W2	220390G	380-390	20
W2	220400G	390-400	20
W2	220410G	400-410	20
W2	220420G	410-420	20
W2	220430G	420-430	20
W2	220440G	430-440	20
W2	220450G	440-450	20
W2	220460G	450-460	20
W2	220470G	460-470	20
W2	220480G	470-480	20
W2	220490G	480-490	20
W2	220500G	490-500	20
W2	220510G	500-510	20
W2	220520G	510-520	20
W2	220530G	520-530	20
W2	220540G	530-540	20
W2	220550G	540-550	20
W2	220560G	550-560	20
W2	220570G	560-570	20
W2	220580G	570-580	20
W2	220590G	580-590	20
W2	220600G	590-600	20
W2	220610G	600-610	20
W2	220620G	610-620	20
W2	220630G	620-630	20
W2	220640G	630-640	20
W2	220650G	640-650	20
W2	220660G	650-660	20
W2	220670G	660-670	20
W2	220680G	670-680	20
W2	220690G	680-690	20
W2	220700G	690-700	20
W2	220710G	700-710	20
W2	7101500	710-1500	20

*przed złożeniem zamówienia prosimy o podanie średnicy z uwagi na niewielki zakres regulacji 5-7+/- mm

*zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych