

Obejma klamrowa SVS z gumą W4

Obejmy **SVS** są to elementy mocujące, które znajdują zastosowanie do połączeń wymagających częstego zamykania bądź otwierania. SVS-y charakteryzuje trwałość oraz bezpieczeństwo stosowania. Wykorzystywane są np. w przemyśle spożywczym, gdzie występują układy filtracji bądź napełniania podlegające częstemu myciu. Mogą być również stosowane przy budowie maszyn, a także w przemyśle chemicznym czy kolejowym. Obejmy posiadają zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia.

Obejmy SVS występują w rozmiarach od Ø 60 mm do Ø 1500 mm.



MATERIAŁ WYKONANIA:

- TAŚMA - stal nierdzewna AISI304
- ZAMEK - stal nierdzewna AISI304
- OKŁADZINA – guma EPDM

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm *	Szerokość taśmy [mm]
W4	220070W4G	60-70	20
W4	220080W4G	70-80	20
W4	220090W4G	80-90	20
W4	220100W4G	90-100	20
W4	220110W4G	100-110	20
W4	220120W4G	110-120	20
W4	220130W4G	120-130	20
W4	220140W4G	130-140	20
W4	220150W4G	140-150	20
W4	220160W4G	150-160	20
W4	220170W4G	160-170	20
W4	220180W4G	170-180	20
W4	220190W4G	180-190	20
W4	220200W4G	190-200	20
W4	220210W4G	200-210	20
W4	220220W4G	210-220	20
W4	220230W4G	220-230	20
W4	220240W4G	230-240	20
W4	220250W4G	240-250	20
W4	220260W4G	250-260	20
W4	220270W4G	260-270	20
W4	220280W4G	270-280	20
W4	220290W4G	280-290	20
W4	220070W4G	290-300	20

Obejma klamrowa SVS z gumą W4

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm *	Szerokość taśmy [mm]
W4	220300W4G	300-310	20
W4	220310W4G	310-320	20
W4	220320W4G	320-330	20
W4	220330W4G	330-340	20
W4	220340W4G	340-350	20
W4	220350W4G	350-360	20
W4	220360W4G	360-370	20
W4	220370W4G	370-380	20
W4	220380W4G	380-390	20
W4	220390W4G	390-400	20
W4	220400W4G	400-410	20
W4	220410W4G	410-420	20
W4	220420W4G	420-430	20
W4	220430W4G	430-440	20
W4	220440W4G	440-450	20
W4	220450W4G	450-460	20
W4	220460W4G	460-470	20
W4	220470W4G	470-480	20
W4	220480W4G	480-490	20
W4	220490W4G	490-500	20
W4	220500W4G	500-510	20
W4	220510W4G	510-520	20
W4	220520W4G	520-530	20
W4	220530W4G	530-540	20
W4	220540W4G	540-550	20
W4	220550W4G	550-560	20
W4	220560W4G	560-570	20
W4	220570W4G	570-580	20
W4	220580W4G	580-590	20
W4	220590W4G	590-600	20
W4	220600W4G	600-610	20
W4	220610W4G	610-620	20
W4	220620W4G	620-630	20
W4	220630W4G	630-640	20
W4	220640W4G	640-650	20
W4	220650W4G	650-660	20
W4	220660W4G	660-670	20
W4	220670W4G	670-680	20
W4	220680W4G	680-690	20
W4	220690W4G	690-700	20
W4	220700W4G	700-710	20
W4	220710W4G	710-1500	20

*przed złożeniem zamówienia prosimy o podanie średnicy z uwagi na niewielki zakres regulacji 5-7 +/- mm

* zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych