

## Obejma klamrowa SVS bez gumy W2

Obejmy **SVS** są to elementy mocujące, które znajdują zastosowanie do połączeń wymagających częstego zamykania bądź otwierania. SVS-y charakteryzuje trwałość oraz bezpieczeństwo stosowania. Wykorzystywane są np. w przemyśle spożywczym, gdzie występują układy filtracji bądź napełniania podlegające częstemu myciu. Mogą być również stosowane przy budowie maszyn, a także w przemyśle chemicznym czy kolejowym. Obejmy posiadają zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia.

**Obejmy SVS występują w rozmiarach od Ø 60 mm do Ø 1500 mm.**



### MATERIAŁ WYKONANIA:

- TAŚMA - stal nierdzewna AISI304
- ZAMEK - stal węglowa zabezpieczona powłoką cynku

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm *	Szerokość taśmy [mm]
W2	220070	60-70	20
W2	220080	70-80	20
W2	220090	80-90	20
W2	220100	90-100	20
W2	220110	100-110	20
W2	220120	110-120	20
W2	220130	120-130	20
W2	220140	130-140	20
W2	220150	140-150	20
W2	220160	150-160	20
W2	220170	160-170	20
W2	220180	170-180	20
W2	220190	180-190	20
W2	220200	190-200	20
W2	220210	200-210	20
W2	220220	210-220	20
W2	220230	220-230	20
W2	220240	230-240	20
W2	220250	240-250	20
W2	220260	250-260	20
W2	220270	260-270	20
W2	220280	270-280	20
W2	220290	280-290	20
W2	220300	290-300	20

## Obejma klamrowa SVS bez gumy W2

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm *	Szerokość taśmy [mm]
W2	220310	300-310	20
W2	220320	310-320	20
W2	220330	320-330	20
W2	220340	330-340	20
W2	220350	340-350	20
W2	220360	350-360	20
W2	220370	360-370	20
W2	220380	370-380	20
W2	220390	380-390	20
W2	220400	390-400	20
W2	220410	400-410	20
W2	220420	410-420	20
W2	220430	420-430	20
W2	220440	430-440	20
W2	220450	440-450	20
W2	220460	450-460	20
W2	220470	460-470	20
W2	220480	470-480	20
W2	220490	480-490	20
W2	220500	490-500	20
W2	220510	500-510	20
W2	220520	510-520	20
W2	220530	520-530	20
W2	220540	530-540	20
W2	220550	540-550	20
W2	220560	550-560	20
W2	220570	560-570	20
W2	220580	570-580	20
W2	220590	580-590	20
W2	220600	590-600	20
W2	220610	600-610	20
W2	220620	610-620	20
W2	220630	620-630	20
W2	220640	630-640	20
W2	220650	640-650	20
W2	220660	650-660	20
W2	220670	660-670	20
W2	220680	670-680	20
W2	220690	680-690	20
W2	220700	690-700	20
W2	220710	700-710	20
W2	7101500	710-1500	20

\*przed złożeniem zamówienia prosimy o podanie średnicy z uwagi na niewielki zakres regulacji 5-7 +/- mm

\* zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych