

Obejma klamrowa SVS bez gumy W4

Obejmy **SVS** są to elementy mocujące, które znajdują zastosowanie do połączeń wymagających częstego zamykania bądź otwierania. SVS-y charakteryzuje trwałość oraz bezpieczeństwo stosowania. Wykorzystywane są np. w przemyśle spożywczym, gdzie występują układy filtracji bądź napełniania podlegające częstemu myciu. Mogą być również stosowane przy budowie maszyn, a także w przemyśle chemicznym czy kolejowym. Obejmy posiadają zacisk do szybkiego zamknięcia i uwolnienia połączenia.

Obejmy SVS występują w rozmiarach od Ø 60 mm do Ø 1500 mm.



MATERIAŁ WYKONANIA:

- TAŚMA - stal nierdzewna AISI304
- ZAMEK - stal nierdzewna AISI304

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm *	Szerokość taśmy [mm]
W4	220060W4	60-70	20
W4	220070W4	70-80	20
W4	220080W4	80-90	20
W4	220090W4	90-100	20
W4	220100W4	100-110	20
W4	220110W4	110-120	20
W4	220120W4	120-130	20
W4	220130W4	130-140	20
W4	220140W4	140-150	20
W4	220150W4	150-160	20
W4	220160W4	160-170	20
W4	220170W4	170-180	20
W4	220180W4	180-190	20
W4	220190W4	190-200	20
W4	220200W4	200-210	20
W4	220210W4	210-220	20
W4	220220W4	220-230	20
W4	220230W4	230-240	20
W4	220240W4	240-250	20
W4	220250W4	250-260	20
W4	220260W4	260-270	20
W4	220270W4	270-280	20
W4	220280W4	280-290	20
W4	220290W4	290-300	20

Obejma klamrowa SVS bez gumy W4

Wykonanie	Numer katalogowy	Rozmiar w mm *	Szerokość taśmy [mm]
W4	220300W4	300-310	20
W4	220310W4	310-320	20
W4	220320W4	320-330	20
W4	220330W4	330-340	20
W4	220340W4	340-350	20
W4	220350W4	350-360	20
W4	220360W4	360-370	20
W4	220370W4	370-380	20
W4	220380W4	380-390	20
W4	220390W4	390-400	20
W4	220400W4	400-410	20
W4	220410W4	410-420	20
W4	220420W4	420-430	20
W4	220430W4	430-440	20
W4	220440W4	440-450	20
W4	220450W4	450-460	20
W4	220460W4	460-470	20
W4	220470W4	470-480	20
W4	220480W4	480-490	20
W4	220490W4	490-500	20
W4	220500W4	500-510	20
W4	220510W4	510-520	20
W4	220520W4	520-530	20
W4	220530W4	530-540	20
W4	220540W4	540-550	20
W4	220550W4	550-560	20
W4	220560W4	560-570	20
W4	220570W4	570-580	20
W4	220580W4	580-590	20
W4	220590W4	590-600	20
W4	220600W4	600-610	20
W4	220610W4	610-620	20
W4	220620W4	620-630	20
W4	220630W4	630-640	20
W4	220640W4	640-650	20
W4	220650W4	650-660	20
W4	220660W4	660-670	20
W4	220670W4	670-680	20
W4	220680W4	680-690	20
W4	220690W4	690-700	20
W4	220700W4	700-710	20
W4	220710W4	710-1500	20

*przed złożeniem zamówienia prosimy o podanie średnicy z uwagi na niewielki zakres regulacji 5-7 +/- mm

* zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych